

Anleitung zum Anpassen der FreeSMS Templates

Damit die FreeSMS-Funktionalität Ihrem Webseitenlayout angepasst ist, müssen Sie folgende Punkte ändern:

- Bitte beachten Sie, dass Sie außer der Anpassung der Bilder und deren Pfade an den Templates nichts verändern müssen
- Folgende Images können Sie neu gestalten:

<i>Image-Name</i>	<i>Imagegröße (width x height)</i>	<i>Template-Name</i>	<i>ZeilenNr</i>
bckgrd.gif		Edit_0.html	47
register.gif	100 x 25	Edit_0.html	111
bckgrd.gif		Login_0.html	46
login.gif	100 x 25	Login_0.html	76
lostpwd.gif	100 x 25	Login_0.html	77
newpwd.gif	100 x 25	Login_0.html	78
bckgrd.gif		Pass_0.html	47
change.gif	100 x 25	Pass_0.html	83
bckgrd.gif		Send_0.html	68
senden.gif	100 x 25	Send_0.html	104
voucher.gif	100 x 25	Send_0.html	112
newpwd.gif	100 x 25	Send_0.html	113
logout.gif	100 x 25	Send_0.html	114
vouchercheck.gif	100 x 25	voucher_0.html	77
passneu2.gif	Rollover-Bild; kann jederzeit geändert werden		
gutschein2.gif	Rollover-Bild; kann jederzeit geändert werden		

- Bitte beachten Sie, dass Sie das Image bckgrd.gif nur einmal ändern müssen.
- Falls Sie andere Namen und Größen für die Images verwenden möchten, müssen die Templates entsprechend angepasst werden.

Die Images müssen hart verlinkt werden, d.h. in den Templates muss der genaue Image Pfad eingetragen werden.

Hinweis Natürlich muss man von außerhalb auf das Image Verzeichnis zu greifen können, damit diese im Webbrowser angezeigt werden.

Beispiel

Original Template:

```
<tr>
<td colspan="2" valign="top" class="fltxt">
<a href="javascript:SubData('login')"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;
<a href="javascript:SubData('passlost')">
</a>

&nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="javascript:SubData('new')">
</a>
```

Überarbeitetes Template:

```
<tr>
<td colspan="2" valign="top" class="fltxt">
<a href="javascript:SubData('login')"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;
<a href="javascript:SubData('passlost')">
</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; <a
href="javascript:SubData('new')">
</a>
```